



E3FA-TP21

Plástico Barrera 20m PNP Conector M12

Especificaciones

Shape	Cylindrical axial
Sensing method	Through-beam
Sensing distance	20000 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M12
Output type	PNP
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
Response time	0.5 ms
Material housing	ABS
Thread size	M18
Length	45 mm
Type of light	Polarity free red light
Power supply voltage	10-30 V
Degree of protection (IP)	IP67/IP69K

Accesorios



E39-L182

Soporte de montaje rasante en panel para E3FA



E39-L183

Soporte de montaje metálico para E3FA

Productos relacionados:



Conectores y juegos de cables M12

Juegos de cables y conectores industriales para cualquier aplicación

Descargas

Librería CAD



E3FA Catálogo

ES PDF 2 MB



E3FA/E3RA/E3FB/E3RB Photoelectric Sensors

Datasheet

ES PDF 6 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 18 August, 2022. Haga clic aquí para acceder a los [legal](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU