



E3Z-T66

Ecológica cc 3h Barrera 15m NPN M8

Shape	Cuboid
Sensing method	Through-beam
Sensing distance	15000 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M8 - 4 pin
Output type	NPN
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
Response time	1 ms
Material housing	PBT
Thread size	Other
Product Width (unpacked)	10.8 mm
Product Height (unpacked)	31 mm
Product Depth (unpacked)	20 mm
Type of light	Infrared light
Power supply voltage	12-24 V
Degree of protection (IP)	IP67



E39-L203

Soporte de montaje para sensor E3AS, montaje trasero



E39-L211

Soporte de montaje para sensor E3AS, forma en L



E39-L212

Soporte de montaje de protección para E3AS, montaje vertical



E39-L214

Cubierta metálica de protección para E3AS, montaje en superficie horizontal



E39-S65A

Ranura circular para E3Z D0,5mm



E39-S65B

Ranura circular para E3Z D1mm



E39-S65C

Ranura circular para E3Z D2mm

E39-S65D

Ranura para E3Z 0,5x10mm

E39-S65E

Ranura para E3Z 1x10mm



E39-S65F

Ranura para E3Z 2x10mm

Productos relacionados:



Conectores y juegos de cables M8

Juegos de cables y conectores industriales para cualquier aplicación

Descargas

Librería CAD



E3Z Catálogo

ES PDF 1 MB



E3Z Compact Photoelectric Sensor with Built-in Amplifier Datasheet

ES PDF 4 MB



E3Z IO-Link Lista de índices

EN PDF 2 MB



IO-Link Series Catálogo

ES PDF 2 MB



Sysmac: A Fully Integrated Platform Catálogo

EN PDF 10 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 3 June, 2023. Haga clic aquí para acceder a los [legal](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU