



H3CR-A 100-240VAC/100-125VDC

Mutifunción 11 pines DPDT

Especificaciones

Type	Analog
Installation type	Socket
Functions	Multi-functional
Size	1/16 DIN (48 x 48 mm)
Terminal	Plug-in
Operating mode	Flicker OFF Start (Signal Start), Flicker ON Start (Signal Start), Interval (Signal Start), OFF Delay (Signal), ON Delay (Signal Start), Signal ON/OFF Delay
Output type	Relay
Contact description	DPDT
Time range	0.05 s - 300 h
Supply voltage AC	100-240 V
Supply voltage DC	100-125 V
Number of pin contact	11
Inputs	No-voltage

Accesorios



P3GA-11

Base posterior cuadrada 11 pines



Y92A-48B

Cubierta de protección rígida 48x48



Y92F-30

Anclaje para montaje en panel

Productos relacionados:



P2CF

La P2CF es la gama de temporizadores H3CA/R y H5CN/X/Z y conectores de contadores H7CC/N/X/Z.

Descargas

Librería CAD



H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer Datasheet

EN PDF 7 MB



Timers Catálogo

EN PDF 10 MB

TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

Este documento PDF se generó a partir del sitio web europeo de OMRON Industrial Automation el 18 August, 2022. Haga clic aquí para acceder a los [legal](#).

OMRON

INDUSTRIAL AUTOMATION | INDUSTRIAL.OMRON.EU